

X800

masque balistique

Compatible avec le port du casque, le masque X800 est équipé d'un écran panoramique facilement interchangeable. Il offre un **système de ventilation unique** garantissant une excellente résistance à la buée.



STANAG 2920

Faces de rechange



FAX8I



FAX8J



FAX8F



Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.

X800

masque balistique

marquages / normes

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
X800 Masque	X800I	Incolore	2C-1,2 1 BT N CE	EN166 BT CE	716 km/h - 199 m/s	-	Anti-buée (N)
X800 Face de recharge	FAX8I	Incolore	2C-1,2 1 BT N CE	-	716 km/h - 199 m/s	-	Anti-buée (N)
	FAX8J	Jaune	2C-1,2 1 BT N CE	-	677 km/h - 188 m/s	-	Anti-buée (N)
	FAX8F	Fumée	5-2,5 1 BT N CE	-	698 km/h - 191 m/s	-	Anti-buée (N)

CARACTÉRISTIQUES

TRESSE :

Large tresse réglable de 35 mm
Compatible avec les porteurs de casque
POIDS : 106 g

CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN : PC balistique - 3 mm - Galbe 5
Traitement anti-buée
Oculaire interchangeable

MONTURE : Monture bi-matières
ultra-confortable (Nylon + TPE) et ultra-ventilée
Disponible en noir

HIGH
RESISTANCE

conditionnements et gencod ean13

Modèle	Référence	Unitaire	Boîte	Unités	Carton	Unités
X800	X800I	3660740002749	X	X	3660740202743	x 60
	FAX8I	3660740001575	3660740101572	x 30	3660740201579	x 300
	FAX8J	3660740001582	3660740101589	x 30	3660740201586	x 300
	FAX8F	3660740001568	3660740101565	x 30	3660740201562	x 300

Laboratoires notifiés pour la certification:



INSPEC



06/03/2015